

Parametry

Označení	Objednací číslo	Průtok vzduchu [m ³ /hod]	Statický tlak [Pa]	Akustický hluk [dB(A) 1m]	Příkon [W]	Napájecí napětí [V/Hz]	Otáčky [min ⁻¹]	Proud [A]	Max. teplota [°C]	Krytí výrobku [IP]	Hmotnost [kg]
ECO 100 základní verze	14258	>110	35	39	12	230/50	2450	0,07	40	44	0,73
ECO 125 základní verze	14777	>205	60	38	13	230/50	2450	0,08	40	44	0,89
ECO 100 T časový spínač	14259	>110	35	39	12	230/50	2450	0,07	40	44	0,73
ECO 125 T časový spínač	14778	>205	60	38	13	230/50	2450	0,08	40	44	0,89
ECO 100 A aut. žaluzie	14031	>110	35	39	12	230/50	2450	0,07	40	44	0,73
ECO 125 A aut. žaluzie	14775	>205	60	38	13	230/50	2450	0,08	40	44	0,89
ECO 100 AT aut. žaluzie a čas. spínač	14032	>110	35	39	12	230/50	2450	0,07	40	44	0,73
ECO 125 AT aut. žaluzie a čas. spínač	14776	>205	60	38	13	230/50	2450	0,08	40	44	0,89

Příslušenství



BDS
zpětná klapka



CM, CMP
mřížka s pevnou žaluzií



CM Z, CMP Z
mřížka se samotížnou žaluzií



KLIMAFLEX
ohybné hliníkové potrubí

