

Parametry

Označení	Objednací číslo	Průtok vzduchu [m ³ /hod]	Statický tlak [Pa]	Akustický hluk [dB(A) 1m]	Příkon [W]	Napájecí napětí [V/Hz]	Otáčky [min ⁻¹]	Proud [A]	Max. teplota [°C]	Krytí výrobku [IP]	Hmotnost [kg]
SOLO 100 základní verze	12903	110	35	39	12	230/50	2450	0,07	40	44	0,55
SOLO 125 základní verze	13111	205	60	38	13	230/50	2450	0,08	40	44	0,62
SOLO 100 T časový spínač	12904	110	35	39	12	230/50	2450	0,07	40	44	0,55
SOLO 125 T časový spínač	13112	205	60	38	13	230/50	2450	0,08	40	44	0,62
SOLO 100/12V HQ bezp. napětí	12905	105	35	37	11	12/50	2450	0,75	40	44	0,55
SOLO 125/12V HQ bezp. napětí	13113	200	60	37	11	12/50	2450	0,90	40	44	0,62

Příslušenství



BDS
zpětná klapka



CM, CMP
mřížka s pevnou žaluzií



CM Z, CMP Z
mřížka se samotižnou žaluzií



KLIMAFLEX
ohebné hliníkové potrubí

